

**CUCINA** • QUADRA CLASSIC

CUCINE  
QUADRA



# Caratteristiche cucine Quadra Classic

## Perchè Quadra Classic?

È una gamma pensata per incontrare quel gusto "new classic" di un country rivisitato in chiave moderna. Il calore dei colori accompagnato da cornici inox e finiture Techno, conferiscono al blocco cottura un design fresco ma allo stesso tempo di deciso. Mantiene le stesse elevate caratteristiche della gamma Professional Plus.

## I Piani

Una vastissima gamma a sistema modulare consente di avere bruciatori diversificati con potenze da 1,8 a 5 kW. Robuste griglie in ghisa formano un unico piano di lavoro con un duplice vantaggio: le pentole sono più stabili e quindi più sicure e possono essere spostate da un fuoco ad un altro senza essere alzate. Tutti i modelli sono dotati di valvola di sicurezza a termocoppia che assicura l'immediata interruzione del gas in caso di anomalie o di spegnimento accidentale del bruciatore.



### Piedini inox

Altezza da 10 a 16 cm



### Cassetto scaldapiatti

Cassetto scaldapiatti ideale per scaldare i piatti quando il forno è in uso

**Tutte le cucine Quadra Classic hanno profondità 60 cm.**

## Tutta la linea Quadra Classic è fornita di serie con:

- Porta fredda a triplo vetro (vedi pag. 20)
- Ventilazione tangenziale (vedi pag. 21)
- Robuste griglie in ghisa (vedi pag. 22)
- Valvolatura di sicurezza sui fuochi (vedi pag. 22)
- Accensione elettrica integrata sulle manopole (vedi pag. 22)
- Cassetto scaldapiatti
- Manopole e maniglie maggiorate

## Gamma colori



GRAFITE/MAT




BLU



VERDE SMERALDO



ROSSO BORGOGNA



BIANCO ANTICO



OPTIONAL RAL

## Versioni disponibili



PORTA CIECA



WINDOW

## Finiture




Manopole e maniglie TECHNO di serie

# QDC90




# QDC90


## PORTA CIECA



## WINDOW




## PROFONDITÀ 60



## GAMMA COLORI



## FORNO PRINCIPALE SX:



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

## 600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

### 10 FUNZIONI




 ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30  
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33  
KIT PULIZIA: PAG. 35

## QDC90

## FORNO SECONDARIO DX:



## CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 26-27

## 600 E3 - MINI FORNO ELETTRONICO STATICO 300

## CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

## CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

## 5 FUNZIONI



## PIANI COTTURA:

## Pescera



OPTIONAL  
DUAL 5KW



ACCESSORI  
PAG. 31,35


600 E3 + 300 E3

QDC90E3 PORTA CIECA

QDC90WE3 WINDOW

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

## Fry-Top



OPTIONAL  
DUAL 5KW



ACCESSORI  
PAG. 28-29,  
31, 35

600 E3 + 300 E3

QDC90FE3 PORTA CIECA


QDC90FWE3 WINDOW

Piastra Fry Top a gas "full size"  
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

## QDC90

## PIANI COTTURA:

## Friggitrice



600 E3 + 300 E3

QDC90RE3 PORTA CIECA

QDC90RWE3 WINDOW

Friggitrice elettrica

Assorbimento 2,3 kW

Termostato

Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile


Cestello da 1 Kg

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

## Barbecue



600 E3 + 300 E3

QDC90BE3 PORTA CIECA

QDC90BWE3 WINDOW

Barbecue elettrico

Assorbimento 2,65 kW

Regolatore di energia

Pietra lavica per cotture alla griglia


Robuste griglie in ghisa

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

## 2 zone induzione



600 E3 + 300 E3

QDC90IE3 PORTA CIECA

QDC90IWE3 WINDOW

Display digitale

Comandi a manopola

Acciaio inossidabile

Blocco protezione bambini

9 livelli di potenza

Funzione di riscaldamento automatico

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW


Induzione a due zone

Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

## Vetroceramica



600 E3 + 300 E3

QDCE90E3 PORTA CIECA

QDCE90WE3 WINDOW

A: 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw

B: 1 zona vetroceramica a doppio circuito

Ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw


C: 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW

D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito

L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW

Potenza massima piano 8,8 kW

## Induzione



600 E3 + 300 E3

QDCI90E3 PORTA CIECA

QDCI90WE3 WINDOW

A: 1 zona induzione Ø 145 mm 1,4 kW

B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW

C: 1 zona induzione Ø 210 mm 2,3 kW

D: 1 zona induzione Ø 260 mm 2,4 kW

Potenza massima piano 9,8 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW

CUCINA • QUADRA CLASSIC


# QDC100






# QDC100


## PORTA CIECA



## WINDOW



## PROFONDITÀ 60



## GAMMA COLORI

BIANCO ANTICO

BLU


GRAFITE/MAT

ROSSO BORGOGNA

VERDE SMERALDO

OPTIONAL RAL

## FORNO PRINCIPALE SX:



← 60 →

### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

## 600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

### 10 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30  
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33  
KIT PULIZIA: PAG. 35

## QDC100

## FORNO SECONDARIO DX:



## CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 26-27

## 400 E3 - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

## CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

## CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

## 5 FUNZIONI



## 400 W - MIDI FORNO A MICROONDE 400

## CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongellamento 270 W
- Combi grill + microonde 800 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Grill
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm

## CONSUMI


- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W

## 7 FUNZIONI (MICROONDE/COMBI/GRILL)



## PIANI COTTURA:

## 6 fuochi



OPTIONAL  
DUAL 5KW



ACCESSORI  
PAG. 31,35

## 600 E3 + 400 E3

QDC1006E3 PORTA CIECA

QDC1006WE3 WINDOW


## 600 E3 + 400 W

QDC1006E3W PORTA CIECA

QDC1006WE3W WINDOW

Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW  
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

## Fry-Top



OPTIONAL  
DUAL 5KW



ACCESSORI  
PAG. 28-29,  
31, 35

## 600 E3 + 400 E3

QDC100FE3 PORTA CIECA

QDC100FWE3 WINDOW

## 600 E3 + 400 W

QDC100FE3W PORTA CIECA


QDC100FWE3W WINDOW

Piastra Fry Top a gas "full size"  
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

## QDC100

## PIANI COTTURA:

## Coupe de Feu

OPTIONAL  
DUAL 5KWACCESSORI  
PAG. 31,35


600 E3 + 400 E3

QDC100SE3 PORTA CIECA

QDC100SWE3 WINDOW

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli  
Bruciatore a gas da 2,6 kW  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

## Friggitrice

OPTIONAL  
DUAL 5KWACCESSORI  
PAG. 31,35


600 E3 + 400 E3

QDC100RE3 PORTA CIECA

QDC100RWE3 WINDOW

Friggitrice elettrica  
Assorbimento 2,3 kW  
Termostato  
Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile  
Cestello da 1 Kg  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

## 2 zone induzione

OPTIONAL  
DUAL 5KWACCESSORI  
PAG. 31,35


600 E3 + 400 E3

QDC100IE3 PORTA CIECA

QDC100IWE3 WINDOW

Display digitale  
Comandi a manopola  
Acciaio inossidabile  
Blocco protezione bambini  
9 livelli di potenza  
Funzione di riscaldamento automatico  
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW  
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW  
Induzione a due zone  
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW

## Vetroceramica



600 E3 + 400 E3

QDCE100E3 PORTA CIECA

QDCE100WE3 WINDOW


600 E3 + 400 W

QDCE100E3W PORTA CIECA

QDCE100WE3W WINDOW

A: 2 zone vetroceramica ø 150 mm 1,2 Kw  
B: 2 zone vetroceramica a doppio circuito ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw  
C: 1 zona vetroceramica ø 180 mm 1,80 kW  
D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW  
Potenza massima piano 11 kW

## Induzione



600 E3 + 400 E3

QDCI100E3 PORTA CIECA

QDCI100WE3 WINDOW

600 E3 + 400 W

QDCI100E3W PORTA CIECA

QDCI100WE3W WINDOW

A: 2 zone induzione ø 145 mm 1,4 kW  
B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW  
C: 2 zone induzione ø 210 mm 2,3 kW  
Potenza massima piano 11,1 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW


CUCINA · QUADRA CLASSIC

# QDC120




## QDC120


## PORTA CIECA



## WINDOW



## PROFONDITÀ 60



## GAMMA COLORI

 BIANCO ANTICO

 BLU


 GRAFITE/MAT

 ROSSO BORGOGNA

 VERDE SMERALDO

 OPTIONAL RAL

## FORNO PRINCIPALE SX:




← 60 →

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

## 600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

## CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A 
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

## CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

## 10 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30  
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33  
KIT PULIZIA: PAG. 35

# QDC120

## FORNO SECONDARIO DX:



← 60 →

### CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI  
PAG. 26-27

## 600 E3 - FORNO ELETTRICO 600

### CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

### CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W


### 10 FUNZIONI



## QDC120

## PIANI COTTURA:

## 7 fuochi



OPTIONAL  
DUAL 5KW



ACCESSORI  
PAG. 31,35


600 E3 + 600 E3

QDC1207E3 PORTA CIECA

QDC1207WE3 WINDOW

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW  
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW  
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

## Fry-Top



OPTIONAL  
DUAL 5KW



ACCESSORI  
PAG. 28-29, 31, 35


600 E3 + 600 E3

QDC120FE3 PORTA CIECA

QDC120FE3 WINDOW

Piastra Fry Top a gas "full size"  
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW  
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

## Coupe de Feu



OPTIONAL  
DUAL 5KW



ACCESSORI  
PAG. 31,35


600 E3 + 600 E3

QDC120SE3 PORTA CIECA

QDC120SWE3 WINDOW

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli  
 Bruciatore a gas da 2,6 kW  
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW  
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW  
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

## Barbecue



OPTIONAL  
DUAL 5KW



ACCESSORI  
PAG. 31,35


600 E3 + 600 E3

QDC120BE3 PORTA CIECA

QDC120BWE3 WINDOW

Barbecue elettrico  
 Assorbimento 2,65 kW  
 Regolatore di energia  
 Pietra lavica per cotture alla griglia  
 Robuste griglie in ghisa  
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW  
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

## Fry Top + 2 zone induzione



OPTIONAL  
DUAL 5KW



ACCESSORI  
PAG. 28-29, 31, 35

600 E3 + 600 E3

QDC120FIE3 PORTA CIECA

QDC120FIWE3 WINDOW

Induzione a due zone  
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW  
 Display digitale  
 Comandi a manopola  
 Acciaio inossidabile  
 Blocco protezione bambini  
 9 livelli di potenza  
 Piastra Fry Top a gas "full size"  
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW  
 Funzione di riscaldamento automatico  
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW  
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW  
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW